

Lakier dyspersyjny matowy

Nazwa	G 130-45 Extra Matt			
Produkt	Lakier bardzo matowy dyspersyjny - dwustronny			
Właściwości	Ekonomiczna powłoka extra matowa o dobrych właściwościach schnięcia. Powlekany materiał ma dobrą wodoodporność przystosowaną do dwustronnej aplikacji.			
Używanie	· Gramatura aplikacji 3-4 g/m² (mokre na mokre) · przystosowany do faktury i papieru · przystosowane do zastosowań jednostronnych i dwustronnych · przystosowany do konwencjonalnych zespołów lakierniczych (Anilox/2 rolki)			
Cechy fizyczne i drukowe	Połysk	-	Poślizg	++
	Mat	++++	Szybkość schnięcia	+++
	Odporność na blokowanie	+++	Lakierowanie dwustronne	●
	Możliwość dalszego klejenia	□	Odporność na ścieranie	++
	+ = nisko / powoli, ++++ = wysoko / szybko □ = ograniczone, wymaga testów, ● = odpowiednie, - nieodpowiednie			
Nakładanie	Nakładać warstwę 3-4 g / m² (mokro na mokro) Za pośrednictwem konwencjonalnych agregatów lakierujących (systemy anilox / 2 rolki)			
Rada ogólna	Używaj farb odpornych na alkalia i rozpuszczalniki. Przed użyciem lakier dobrze wymieszać lub stosować cyrkulację			
Rozcieńczanie	Redukcja lepkości wodą			
Zmywanie	Ogólnie dostępne zmywacze do lakierów dyspersyjnych			
Magazynowanie	Chronić przed mrozem i nadmiernym ciepłem. Przechowywać w zamkniętych pojemnikach			
Termin przydatności	12 miesięcy w oryginalnych pojemnikach			
Cechy charakterystyczne	Wygląd	: Nieprzejrzysta, biaława ciecz		
	Zawartość ciał stałych	: 43 %	+/- 4%	
	Lepkość	: 45 sekund na DIN 4 w temp 20°C, +/- 4s.		
	Ciężar właściwy	: 1,04 g/cm³	+/- 0,04	