

Lakier UV - do zespołu lakierującego

Nazwa	UV1930-90
Produkt	wysoko połyskowy lakier UV
Właściwości	Wysoko połyskowy lakier zapewnia dobrą właściwość poślizgową i wysoką odporność na ścieranie.
	Cechuje się minimalnym zapachem przy całkowicie wyschniętej powłoce, dlatego nadaje się doskonale do opakowań żywności
	Idealny do wysoko wydajnego druku etykiet
	Idealnie się nadaje do zastosowania na farby UV
	Lakierowane druki nie nadają się do klejenia i tłoczenia na gorąco
Cechy fizyczne i drukowe	Połysk: :5 Foliowanie :1 Odporność na ścieranie :5 Odporność na wilgoć :4 Możliwość klejenia :1 Utwardzenie :5 Odporność zasadowa :5 Odporność na alkohol :5
Nakładanie	zespół lakierujący z włókien anilox lub konwencjonalny zespół zwilżający
Rozcieńczanie	Redukcja lepkości Hi-Add U 013 UV płyn
Zmywanie	Ogólnie dostępne zmywacze do lakierów dyspersyjnych UV
Magazynowanie	Przechowywać poniżej 30°C i chronić przed słońcem
Cechy charakterystyczne	Wygląd : mało przezroczysta ciecz Lepkość : 90 sekund na DIN 4 w temp 25°C Ciężar właściwy : 1,01 g/cm ³